



Тип I:



Мелкозернистый асфальтобетон по ГОСТ 9128-84\* - 40 мм  
 Выравнивающий слой из асфальтобетонной смеси (средняя толщина - 40 мм) до 15 % площади  
 Существующее асфальтобетонное покрытие

Тип II:



Мелкозернистый асфальтобетон по ГОСТ 9128-84\* - 40 мм  
 Крупнозернистый асфальтобетон по ГОСТ 9128-84\* - 50 мм  
 Щебень по ГОСТ 25607-94 - 180 мм  
 Гравийно-песчаная смесь по ГОСТ 23735-79 - 100 мм  
 Уплотненный грунт

Условные обозначения:

- Асфальтобетонное покрытие тип I
- Асфальтобетонное покрытие тип II
- Асфальтобетонное покрытие тип III

- Замена существующего бортового камня (БР 100.300.15)
- Замена существующего тротуарного бортового камня (БР 100.20.08)
- Демонтаж бортового камня

Тип III:



Мелкозернистый асфальтобетон по ГОСТ 9128-84\* (средняя толщина) - 40 мм  
 Существующее асфальтобетонное покрытие тротуара

Данный чертеж не подлежит размножению или передаче другим организациям и лицам без согласия МУП ОКС

Заказ №82-02-16 АС					
Коп. ремонт асфальтового покрытия площади по адресу: Республика Башкортостан, р.п. Приютаво Муниципального района Белевеевский район, ул. Бульвар Мира.					
Изм.	Кол.	Лист	Изд.	Подпись	Дата
Директор	Булатова ЛР				04.2017
ГИП	Алексеев Е.П.				04.2017
Нормоконтроль	Булатова ЛР				04.2017
Разраб.	Салимаев Т.Ф.				04.2017
План площади				Р	Лист 1
				МУП ОКС	